



WP 20 C 30W VW 840 2 L900

Светодиодный светильник

Артикул 27072023829

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный алюминиевый корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

Характеристики

Наименование	WP 20 C 30W VW 840 2 L900
Артикул	27072023829
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC/DC 180-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	30
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	5
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	50
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	160
Световой поток, лм	4800
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	120
Номинальный срок службы, ч	70 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Групповая линза
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина,мм	74
Длина, мм	900
Высота, мм	60
Масса, кг	1.17
Ударопрочность	IK10
Степень защиты IP	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+50

Климатическое исполнение	УХЛ 2*
Гарантия, лет	5
Монтаж	
Монтаж подвесной	Да
Монтаж накладной	Да
Управление	
Диммирование	Да
Протокол управления	DALI 2.0

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.