



## СР 24 R 18W OP 940 W30L60 EL IP65

**Светодиодный светильник**

Артикул 14062425229

### Характеристики

---

---

Наименование CP 24 R 18W OP 940 W30L60 EL IP65

Артикул 14062425229

Тип продукта Светодиодный светильник

---

### Электрические характеристики

---

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В 220-240

Частота, Гц 50/60

Напряжение питания Переменный

Коэффициент мощности >0,9

Класс защиты от поражения электрическим током II

Количество полюсов 2

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 0,75

Длина кабеля, см 12

Источник питания в комплекте Да

Тип источника питания Драйвер внешний

---

Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходит для аварийного освещения	Да
Время работы от БАП, ч	3
<hr/>	
<b>Светотехнические характеристики</b>	
Эффективность, лм/Вт	115
Световой поток, лм	4140
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<3
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	120
UGR	<22
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<hr/>	
<b>Механические, тепловые характеристики</b>	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина,мм	300
Длина, мм	600
Высота, мм	28
Степень защиты IP	IP65
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+45
С отверстием для циркуляции воздуха	Нет
<hr/>	

Подходит для организации световых линий

Нет

Гарантия, лет

5

---

**Управление**

---

Диммирование

Нет

С датчиком движения

Нет

С датчиком освещённости

Нет

---

**Монтаж**

---

Монтаж встраиваемый

Да

Тип потолка

Т-профиль

Монтаж на стену

Да (с аксессуарами)

Монтаж подвесной

Да (с аксессуарами)

Монтаж накладной

Нет



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.