



CP 24 R 18W OP 940 W30L60

Светодиодный светильник

Артикул 14062425226

Характеристики

Наименование	CP 24 R 18W OP 940 W30L60
Артикул	14062425226
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Коэффициент мощности	>0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	12
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний

Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Нет

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	115
Световой поток, лм	4140
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<3
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	120
UGR	<22
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	300
Длина, мм	600
Высота, мм	28
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+45
С отверстием для циркуляции воздуха	Нет
Подходит для организации световых линий	Нет

Управление

Диммирование	Нет
--------------	-----

С датчиком движения	Нет
---------------------	-----

С датчиком освещённости	Нет
-------------------------	-----

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Да
---------------------	----

Тип потолка	Т-профиль
-------------	-----------

Монтаж на стену	Да (с аксессуарами)
-----------------	---------------------

Монтаж подвесной	Да (с аксессуарами)
------------------	---------------------

Монтаж накладной	Нет
------------------	-----

**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.