



## CP 32 R 40 OP TW9 DT8 W60L60 EL

### Светодиодный светильник

Артикул 14063223726

Потолочный светодиодный светильник-рамка с опаловым рассеивателем минималистичного дизайна. Незаметно интегрируется при установке в подвесную потолочную систему типа «Армстронг». Доступна модификация с переключателем цветовой температуры, а также TunableWhite.

### Характеристики

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Наименование | CP 32 R 40 OP TW9 DT8 W60L60 EL |
| Артикул      | 14063223726                     |
| Тип продукта | Светодиодный светильник         |

#### Электрические характеристики

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                  |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176–264 / DC 180-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60                   |
| Мощность, Вт                                  | 40.0                    |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                      |
| Количество полюсов                            | 2                       |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75                    |
| Длина кабеля, см                              | 12                      |
| Источник питания в комплекте                  | Да                      |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Тип источника питания             | Драйвер внешний |
| Тип подключения                   | Концевой        |
| Класс энергоэффективности         | A+              |
| Подходят для аварийного освещения | Да              |
| Время работы от БАП, ч            | 3               |
| Наличие автотеста                 | Нет             |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 100              |
| Световой поток, лм         | 4000             |
| Цвет свечения              | Изменяемый белый |
| Индекс цветопередачи       | >90              |
| Коэффициент пульсации      | <5               |
| Тип кривой силы света      | Косинусная       |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)  |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса                | Сталь                 |
| Цвет корпуса                    | Белый                 |
| Тип оптики                      | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя           | Поликарбонат          |
| Ширина, мм                      | 595                   |
| Длина, мм                       | 595                   |
| Высота, мм                      | 11                    |
| Масса, кг                       | 0.8                   |
| Ударопрочность                  | IK02                  |
| Степень защиты IP               | IP20                  |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40               |

---

**Управление**

---

Диммирование

Да

Протокол управления

DALI DT8

---

**Монтаж**

---

Монтаж встраиваемый



Да

Тип потолка

Т-профиль

Монтаж на стену

Нет

**Дополнительные изображения**



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.