



FD 22 R 20 VW 940 D95 WH IP44

Светодиодный светильник

Артикул 11042224312

Характеристики

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Да
---------------------	----

Монтаж на стену	Нет
-----------------	-----

Монтаж подвесной	Нет
------------------	-----

Монтаж накладной	Нет
------------------	-----

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
------------------	----------

Цвет корпуса	Белый
--------------	-------

Тип оптики	Опаловый рассеиватель
------------	-----------------------

Материал рассеивателя	Поликарбонат
-----------------------	--------------

Диаметр, мм	103
-------------	-----

Ширина,мм	95
-----------	----

Высота, мм	70
------------	----

Масса, кг	0.35
-----------	------

Ударопрочность	IK02
----------------	------

Степень защиты IP	IP44
-------------------	------

Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Гарантия, лет	5
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток, лм	2000
Цветовая температура, K	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	100
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 198-264
Частота, Гц	50/60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	15
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Нет

Наименование	FD 22 R 20 VW 940 D95 WH IP44
Артикул	11042224312
Тип продукта	Светодиодный светильник

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.