



FD 22 R 42 VW 930 D150 BK IP44

Светодиодный светильник

Артикул 11042224320

Характеристики

[Светотехнические характеристики](#)

Эффективность, лм/Вт 105

Световой поток, лм 4200

Цветовая температура, К 3000

Цвет свечения Теплый белый

Индекс цветопередачи >90

Коэффициент пульсации <5

Угол светового пучка, град 100

Номинальный срок службы, ч 50 000 (L70B50)

[Электрические характеристики](#)

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC 198-264

Частота, Гц 50/60

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током II

Количество полюсов 2

Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	15
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходит для аварийного освещения	Нет
Наименование	FD 22 R 42 VW 930 D150 BK IP44
Артикул	11042224320
Тип продукта	Светодиодный светильник
Монтаж	
Монтаж встраиваемый	Да
Монтаж на стену	Нет
Монтаж подвесной	Нет
Монтаж накладной	Нет
Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Диаметр, мм	160
Ширина, мм	150
Высота, мм	80
Масса, кг	0.75

Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP44
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Гарантия, лет	5

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.