




## FL 22 C 600W N1 850 GR

### Светодиодный светильник

#### Артикул 30082225199

Прожектор для наружного освещения высокой мощности до 800 Вт. Усиленная конструкция корпуса, испытанная на вибрацию 3G, имеет специальную геометрию с повышенной устойчивостью к ветровой нагрузке. Покрытие корпуса испытано на солевой туман 500 часов. Используется надежный уличный драйвер высокой мощности и дополнительный блок защиты от импульсных перенапряжений до 10 кВ.

### Характеристики

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Наименование                                  | FL 22 C 600W N1 850 GR  |
| Артикул                                       | 30082225199             |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник |
| Электрические характеристики                  |                         |
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                  |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 100-305           |
| Частота, Гц                                   | 50/60                   |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                       |
| Количество полюсов                            | 3                       |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1,5                     |
| Длина кабеля, см                              | 100                     |
| Источник питания в комплекте                  | Да                      |

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания        | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности    | A+                                                                          |
| Защита от перенапряжения, кВ | 10                                                                          |
| Пусковой ток, А              | 220.0                                                                       |
| Длительность импульса, мкс   | 300                                                                         |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 130               |
| Световой поток, лм         | 78000             |
| Цветовая температура, К    | 5000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Угол светового пучка, град | 15                |
| Номинальный срок службы, ч | 120 000 (L70B50)  |

#### Механические, тепловые характеристики

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Материал корпуса | Алюминий ADC12             |
| Цвет корпуса     | Серый                      |
| Тип оптики       | Групповая линза            |
| Материал линзы   | Поликарбонат, стойкий к УФ |
| Ширина, мм       | 589                        |
| Длина, мм        | 570                        |
| Высота, мм       | 60                         |
| Масса, кг        | 9.8                        |
| Ударопрочность   | IK08                       |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Степень защиты IP               | IP66      |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 1*    |
| Гарантия, лет                   | 5         |

#### Монтаж

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Монтаж накладной              | Да                  |
| Монтаж на опору               | Да (с аксессуарами) |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 180             |

#### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.