



## FL 30 C 1x300W N1 857 2 GR

### Светодиодный светильник

**Артикул 17083023654**

Простой и надежный, универсальный, оптика для применения на спортивных объектах и высокомачтовых осветительных установках (ВОУ), есть опция с закаленным стеклом. Оснащен качественным уличным драйвером с улучшенными характеристиками. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, покрытого порошковой краской. Оптика из УФ стабилизированного поликарбоната, стекло 4 мм.

### Характеристики

---

---

Наименование FL 30 C 1x300W N1 857 2 GR

Артикул 17083023654

Тип продукта Светодиодный светильник

---

### Электрические характеристики

---

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC/DC 100-305

Частота, Гц 50/60

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 3

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 1,5

Длина кабеля, см 150

Источник питания в комплекте Да

---

Тип источника питания	Драйвер накладной
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	10
<b>Светотехнические характеристики</b>	
Эффективность, лм/Вт	140
Световой поток, лм	42000
Цветовая температура, К	5700
Цвет свечения	Холодный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	10
SDCM	<4
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<b>Механические, тепловые характеристики</b>	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Групповая линза
Материал линзы	Поликарбонат, стойкий к УФ
Ширина,мм	250
Длина, мм	561
Высота, мм	148
Масса, кг	7.05
Ударопрочность	IK08
Степень защиты IP	IP66

Диапазон рабочих температур, °С

-40...+50

Климатическое исполнение

УХЛ 1\*

Гарантия, лет

5

### Монтаж

Монтаж накладной

Да

### Управление

Диммирование

Да

Протокол управления

DALI 2.0

### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.