



## IB 10 S 150W VW 850 BK

### Светодиодный светильник

Артикул **16091023047**

Современные светодиодные осветительные приборы для применения на промышленных предприятиях, складах и в других помещениях с высокими потолками. Высокая эффективность, надежный промышленный источник питания и высокое качество света по отличной цене.

### Характеристики

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Наименование | IB 10 S 150W VW 850 BK  |
| Артикул      | 16091023047             |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

#### Электрические характеристики

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240    |
| Рабочее напряжение, В                         | 120-277    |
| Частота, Гц                                   | 50/60      |
| Напряжение питания                            | Переменный |
| Коэффициент мощности                          | >0,95      |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I          |
| Количество полюсов                            | 3          |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1          |
| Длина кабеля, см                              | 100        |
| Источник питания в комплекте                  | Да         |

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания                 | Драйвер внешний                                                             |
| Тип подключения                       | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности             | A++                                                                         |
| Защита от перенапряжения, кВ          | 6                                                                           |
| Светотехнические характеристики       |                                                                             |
| Эффективность, лм/Вт                  | 165                                                                         |
| Световой поток, лм                    | 24500                                                                       |
| Цветовая температура, К               | 5000                                                                        |
| Цвет свечения                         | Нейтральный белый                                                           |
| Индекс цветопередачи                  | >80                                                                         |
| Коэффициент пульсации                 | <1                                                                          |
| Тип кривой силы света                 | Косинусная                                                                  |
| Угол светового пучка, град            | 120                                                                         |
| SDCM                                  | <3                                                                          |
| Номинальный срок службы, ч            | 70 000 (L70B50)                                                             |
| Механические, тепловые характеристики |                                                                             |
| Материал корпуса                      | Алюминий ADC12                                                              |
| Цвет корпуса                          | Черный                                                                      |
| Тип оптики                            | Групповая линза                                                             |
| Материал линзы                        | Поликарбонат                                                                |
| Диаметр, мм                           | 298                                                                         |
| Высота, мм                            | 112                                                                         |
| Масса, кг                             | 2.5                                                                         |
| Ударопрочность                        | IK09                                                                        |
| Степень защиты IP                     | IP65                                                                        |

Диапазон рабочих температур, °C

-40...+50

Гарантия, лет

5

## Управление

## Монтаж


Монтаж подвесной

Да


Монтаж накладной

Да (с аксессуарами)

## Кривые силы света



## Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.