



OF 20 S 40 OPH 930 L1200 BK

Светодиодный светильник

Артикул 11112023295

Характеристики

Наименование OF 20 S 40 OPH 930 L1200 BK

Артикул 11112023295

Тип продукта Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В 220-240

Рабочее напряжение, В 180-264

Частота, Гц 50/60

Напряжение питания Переменный

Мощность, Вт 40.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 3

Сечение проводника, мм² 0,75

Длина кабеля, см 150

Источник питания в комплекте Да

| | |
|--|---|
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A |
| Светотехнические характеристики | |
| Эффективность, лм/Вт | 100 |
| Световой поток, лм | 4000 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Угол светового пучка, град | 100 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| Механические, тепловые характеристики | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип оптики | Опаловый рассеиватель с антибликовой решеткой |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Ширина,мм | 50 |
| Длина, мм | 1128 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 1.5 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40 |
| Гарантия, лет | 5 |

Монтаж

| | |
|---------------------|-----|
| Монтаж встраиваемый | Нет |
| Монтаж подвесной | Да |
| Длина подвесов, м | 1.5 |
| Монтаж накладной | Да |



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.