

**OF 20 S 46 OP 940 L1200 TW1 BK DP****Светодиодный светильник****Артикул 11112024215****Характеристики**

Наименование OF 20 S 46 OP 940 L1200 TW1 BK DP

Артикул 11112024215

Тип продукта Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC 198-264

Частота, Гц 50/60

Напряжение питания Переменный

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 3

Сечение проводника, мм² 0,75

Длина кабеля, см 150

Источник питания в комплекте Да

Тип источника питания Драйвер встроенный

Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A
<hr/>	
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток, лм	4600
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	100
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<hr/>	
Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	50
Длина, мм	1150
Высота, мм	75
Масса, кг	1.5
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Гарантия, лет	5
<hr/>	
Монтаж	

Монтаж встраиваемый

Нет

Монтаж подвесной

Да

Длина подвесов, м

1.5

Монтаж накладной

Да

Управление

DIP-switch

Да



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.