

**OF 20 S 57 OP 940 2 L1400 TW1 BK****Светодиодный светильник****Артикул 11112024719****Характеристики**

Наименование OF 20 S 57 OP 940 2 L1400 TW1 BK

Артикул 11112024719

Тип продукта Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC 198-264

Частота, Гц 50/60

Напряжение питания Переменный

Мощность, Вт 52.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 3

Сечение проводника, мм² 0,75

Длина кабеля, см 150

Источник питания в комплекте Да

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A |
| Светотехнические характеристики | |
| Эффективность, лм/Вт | 110 |
| Световой поток, лм | 5700 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Угол светового пучка, град | 100 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| Механические, тепловые характеристики | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип оптики | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Ширина,мм | 50 |
| Длина, мм | 1435 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 1.9 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40 |
| Гарантия, лет | 5 |

Монтаж

Монтаж встраиваемый

Нет

Монтаж подвесной

Да

Длина подвесов, м

1.5

Монтаж накладной

Да

Управление

Диммирование

Да

Протокол управления

DALI 2.0

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.