

**OF 20 S 72 OP 930 2 L2000 TW1 WH****Светодиодный светильник**

Артикул 11112024722

**Характеристики**

Наименование OF 20 S 72 OP 930 2 L2000 TW1 WH

Артикул 11112024722

Тип продукта Светодиодный светильник

**Электрические характеристики**

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC 198-264

Частота, Гц 50/60

Напряжение питания Переменный

Мощность, Вт 72.0

Коэффициент мощности &gt;0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 3

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 0,75

Длина кабеля, см 150

Источник питания в комплекте Да

Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A
<b>Светотехнические характеристики</b>	
Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток, лм	7200
Цветовая температура, К	3000
Цвет свечения	Теплый белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	100
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<b>Механические, тепловые характеристики</b>	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина,мм	50
Длина, мм	2005
Высота, мм	75
Масса, кг	2.7
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Гарантия, лет	5

## Монтаж

Монтаж встраиваемый	Нет
Монтаж подвесной	Да
Длина подвесов, м	1.5
Монтаж накладной	Да

## Управление

Диммирование	Да
Протокол управления	DALI 2.0

## Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.