



## RD 10 P 150W SHB 827 GR

### Светодиодный светильник

#### Артикул 17121023881

Современные светодиодные консольные светильники для использования снаружи помещений. Осветительные приборы RD10 обладают улучшенными характеристиками, производят качественный свет и представляют собой оптимальное соотношение цена-качество.

### Характеристики

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Наименование | RD 10 P 150W SHB 827 GR |
| Артикул      | 17121023881             |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

#### Электрические характеристики

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                  |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 100-277 / DC 170-390 |
| Частота, Гц                                   | 50/60                   |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                       |
| Количество полюсов                            | 3                       |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                       |
| Длина кабеля, см                              | 80                      |
| Источник питания в комплекте                  | Да                      |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный      |


|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип подключения                              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности                    | A++                                                                         |
| Защита от перенапряжения, кВ                 | 6                                                                           |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                                                                             |
| Эффективность, лм/Вт                         | 160                                                                         |
| Световой поток, лм                           | 23000                                                                       |
| Цветовая температура, К                      | 2700                                                                        |
| Цвет свечения                                | Теплый белый                                                                |
| Индекс цветопередачи                         | >80                                                                         |
| Коэффициент пульсации                        | <1                                                                          |
| Тип кривой силы света                        | ШБ2                                                                         |
| Угол светового пучка, град                   | 70x140                                                                      |
| SDCM                                         | <3                                                                          |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)                                                             |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                                                                             |
| Материал корпуса                             | Алюминий ADC12                                                              |
| Цвет корпуса                                 | Серый                                                                       |
| Тип оптики                                   | Индивидуальная линза                                                        |
| Материал линзы                               | Поликарбонат стойкий к УФ                                                   |
| Ширина,мм                                    | 210                                                                         |
| Длина, мм                                    | 650                                                                         |
| Высота, мм                                   | 54                                                                          |
| Масса, кг                                    | 2.7                                                                         |
| Ударопрочность                               | IK10                                                                        |
| Степень защиты IP                            | IP66                                                                        |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 1*    |
| Гарантия, лет                   | 5         |

#### Монтаж

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Монтаж на консоль             | Да     |
| Монтаж на опору               | Да     |
| Диаметр трубы кронштейна, мм  | 48-60  |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 15 |

#### Кривые силы света



#### Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.