



TS 02 S 48 OP 840 L1500 EL BK

Светодиодный светильник

Артикул 11050224516

Характеристики

Наименование TS 02 S 48 OP 840 L1500 EL BK

Артикул 11050224516

Тип продукта Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC/DC 198-264

Частота, Гц 50/60

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 3

Сечение проводника, мм² 0,75

Длина кабеля, см 160

Источник питания в комплекте Да

Тип источника питания Драйвер встроенный

Тип подключения Концевой

Класс энергоэффективности	A+
Подходит для аварийного освещения	Да
Время работы от БАП, ч	3
Наличие автотеста	Нет
<hr/>	
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	120
Световой поток, лм	4800
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	110
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<hr/>	
Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина,мм	60
Длина, мм	1500
Высота, мм	62
Масса, кг	1.4
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Подходит для организации световых линий	Да
<hr/>	

Гарантия, лет

5

Монтаж

Монтаж подвесной

Да

Длина подвесов, м

1.5

Монтаж накладной

Да

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.