



TS 03 S 40 MP 840 L1500 SI

Светодиодный светильник

Артикул 11050323314

Характеристики

Наименование TS 03 S 40 MP 840 L1500 SI

Артикул 11050323314

Тип продукта Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В 220-240

Рабочее напряжение, В AC/DC 198-264

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 25.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 3

Сечение проводника, мм² 0,75

Длина кабеля, см 150

Источник питания в комплекте Да

Тип источника питания Драйвер встроенный

| | |
|--|-------------------|
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| <hr/> | |
| Светотехнические характеристики | |
| Эффективность, лм/Вт | 160 |
| Световой поток, лм | 4000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Угол светового пучка, град | 110 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| <hr/> | |
| Механические, тепловые характеристики | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Тип оптики | Микропризма |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Ширина, мм | 60 |
| Длина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 62 |
| Масса, кг | 0.9 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40 |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Гарантия, лет | 5 |

Монтаж

Монтаж подвесной

Да

Длина подвесов, м

1.5

Монтаж накладной

Да



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.