



## TS 03 S 64 MP 830 L1500 SI

### Светодиодный светильник

Артикул 11050323321

#### Характеристики

---

---

Наименование TS 03 S 64 MP 830 L1500 SI

Артикул 11050323321

Тип продукта Светодиодный светильник

---

#### Электрические характеристики

---

Номинальное напряжение, В 220-240

Рабочее напряжение, В AC/DC 198-264

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 41.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 3

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 0,75

Длина кабеля, см 150

Источник питания в комплекте Да

Тип источника питания Драйвер встроенный

---

Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
<b>Светотехнические характеристики</b>	
Эффективность, лм/Вт	155
Световой поток, лм	6400
Цветовая температура, К	3000
Цвет свечения	Теплый белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	110
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<b>Механические, тепловые характеристики</b>	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серебристый
Тип оптики	Микропризма
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	60
Длина, мм	1500
Высота, мм	62
Масса, кг	0.9
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Подходит для организации световых линий	Да
Гарантия, лет	5

---

## Монтаж

---

Монтаж подвесной

Да

---

Длина подвесов, м

1.5

---

Монтаж накладной

Да

---



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.