



TS 10 S 55 AN 835 L1500 4x1.5 WH

Светодиодный светильник

Артикул 11051024807

Характеристики

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Наименование | TS 10 S 55 AN 835 L1500 4x1.5 WH |
| Артикул | 11051024807 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

Электрические характеристики

| | |
|---|--------------------|
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC 198-264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Напряжение питания | Переменный |
| Мощность, Вт | 31.0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Сечение проводника, мм ² | 1,5 |
| Длина кабеля, см | 150 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |

| | |
|---------------------------|----------|
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A+ |

Светотехнические характеристики

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Эффективность, лм/Вт | 175 |
| Световой поток, лм | 5500 |
| Цветовая температура, К | 3500 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Оптика | Асимметричная узкая |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

Механические, тепловые характеристики

| | |
|---|--------------|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип оптики | Линза |
| Материал линзы | Поликарбонат |
| Ширина, мм | 41 |
| Длина, мм | 1436 |
| Высота, мм | 44 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40 |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Гарантия, лет | 5 |

Монтаж

| | |
|------------------|----|
| Монтаж подвесной | Да |
|------------------|----|

| | |
|-------------------|-----|
| Длина подвесов, м | 1.5 |
|-------------------|-----|



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.