

TS 23 S 140 SM 840 2 L2800 7x1.5 WH IP23

Светодиодный светильник

Артикул 11052323212

Характеристики

Наименование TS 23 S 140 SM 840 2 L2800 7x1.5 WH IP23

Артикул 11052323212

Тип продукта Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC/DC 198-264

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 75.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Сечение проводника, мм² 1,5

Источник питания в комплекте Да

Тип источника питания Драйвер встроенный

Тип подключения Концевой

Класс энергоэффективности А+

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	200
Световой поток, лм	14000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Оптика	Симметричная средняя
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Групповая линза
Материал линзы	Поликарбонат, стойкий к УФ
Ширина, мм	64
Длина, мм	2862
Высота, мм	54
Масса, кг	3.3
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP23
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Подходит для организации световых линий	Да
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж подвесной	Да
Длина подвесов, м	3.0

Управление


Диммирование

Да

Протокол управления

DALI 2.0

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.