



## WP 20 C 30W W 840 2 L900

### Светодиодный светильник

Артикул 27072023822

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный алюминиевый корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

### Характеристики

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Наименование | WP 20 C 30W W 840 2 L900 |
| Артикул      | 27072023822              |
| Тип продукта | Светодиодный светильник  |

#### Электрические характеристики

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230             |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 180-264      |
| Частота, Гц                                   | 50/60              |
| Коэффициент мощности                          | >0,95              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                  |
| Количество полюсов                            | 5                  |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75               |
| Длина кабеля, см                              | 50                 |
| Источник питания в комплекте                  | Да                 |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный |

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип подключения                              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности                    | A++                                                                         |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                                                                             |
| Эффективность, лм/Вт                         | 160                                                                         |
| Световой поток, лм                           | 4800                                                                        |
| Цветовая температура, К                      | 4000                                                                        |
| Цвет свечения                                | Нейтральный белый                                                           |
| Индекс цветопередачи                         | >80                                                                         |
| Коэффициент пульсации                        | <5                                                                          |
| Тип кривой силы света                        | Косинусная                                                                  |
| Угол светового пучка, град                   | 90                                                                          |
| Номинальный срок службы, ч                   | 70 000 (L70B50)                                                             |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                                                                             |
| Материал корпуса                             | Алюминий                                                                    |
| Цвет корпуса                                 | Серый                                                                       |
| Тип оптики                                   | Групповая линза                                                             |
| Материал рассеивателя                        | Поликарбонат                                                                |
| Ширина, мм                                   | 74                                                                          |
| Длина, мм                                    | 900                                                                         |
| Высота, мм                                   | 60                                                                          |
| Масса, кг                                    | 1.17                                                                        |
| Ударопрочность                               | IK10                                                                        |
| Степень защиты IP                            | IP66                                                                        |
| Диапазон рабочих температур, °C              | -20...+50                                                                   |
| Климатическое исполнение                     | УХЛ 2*                                                                      |

Гарантия, лет

5

---

#### Монтаж

---

Монтаж подвесной

Да

Монтаж накладной

Да

---

#### Управление

---

Диммирование

Да

Протокол управления

DALI 2.0

### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.