



WP 20 C 80W W 857 L1500 EL

Светодиодный светильник

Артикул 27072024766

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный алюминиевый корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

Характеристики

Наименование	WP 20 C 80W W 857 L1500 EL
Артикул	27072024766
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC/DC 180-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	80.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	50
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Подходят для аварийного освещения	Да
Время работы от БАП, ч	1
Наличие автотеста	Да

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	160
Световой поток, лм	12800
Цветовая температура, К	5700
Цвет свечения	Холодный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	90
Номинальный срок службы, ч	70 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Групповая линза
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	74
Длина, мм	1500
Высота, мм	60
Масса, кг	2.04

Ударопрочность	IK10
Степень защиты IP	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	0...+50
Климатическое исполнение	УХЛ 4*
Гарантия, лет	5
Монтаж	
Монтаж подвесной	Да
Монтаж накладной	Да

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.