



## WP 21 C 20W OP 940 L600 EL

### Светодиодный светильник

**Артикул 15072123325**

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

### Характеристики

---

Наименование WP 21 C 20W OP 940 L600 EL

Артикул 15072123325

Тип продукта Светодиодный светильник

---

### Электрические характеристики

---

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC 176-264 / DC 198-264

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 22.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 4

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 0,5-1,5

Источник питания в комплекте Да


Тип источника питания Драйвер встроенный

---

Тип подключения	С помощью электрической колодки внутри корпуса светильника
Класс энергоэффективности	A++
Подходят для аварийного освещения	Да
Время работы от БАП, ч	3
Наличие автотеста	Нет
Защита от перенапряжения, кВ	L-N:0.5кВ, L/N-PE:1кВ
<hr/>	
<b>Светотехнические характеристики</b>	
Эффективность, лм/Вт	145
Световой поток, лм	2900
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<1
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	120
SDCM	<3
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<hr/>	
<b>Механические, тепловые характеристики</b>	
Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Отсутствует
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина,мм	85
Длина, мм	600
Высота, мм	80

Масса, кг	0.85
Ударопрочность	IK08
Степень защиты IP	IP65
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Климатическое исполнение	УХЛ 4*
Гарантия, лет	5
<hr/>	
<b>Монтаж</b>	
Монтаж подвесной	Да
Монтаж накладной	Да
<hr/>	

## Кривые силы света



## Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.