



WP 22 C 36W OP 840 L1200 CL

Светодиодный светильник

Артикул 27072225347

Сверхпрочный, универсальный, стильный, с возможностью размещения внутри светильника дополнительного оборудования. Корпус из УФ стабилизированного самозатухающего поликарбоната или ПММА для повышенной стойкости к агрессивной среде, арматура из нержавеющей стали.

Характеристики

Наименование	WP 22 C 36W OP 840 L1200 CL
Артикул	27072225347
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 198-264 / DC 180-264
Частота, Гц	50/60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	50
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	130
Световой поток, лм	4700
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	130
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Материал колбы	Стекло
Диаметр, мм	75
Длина, мм	625
Масса, кг	0.75
Ударопрочность	IK06
Степень защиты IP	IP69K
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+45
Климатическое исполнение	УХЛ 2*

Монтаж

Монтаж на стену	Да
-----------------	----

Монтаж подвесной	Да
------------------	----

Монтаж накладной	Да
------------------	----

Дополнительные изображения**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.