



## WP 22 С 36W OP 840 L1200 EL PMMA

### Светодиодный светильник

Артикул 27072225339

Сверхпрочный, универсальный, стильный, с возможностью размещения внутри светильника дополнительного оборудования. Корпус из УФ стабилизированного самозатухающего поликарбоната или ПММА для повышенной стойкости к агрессивной среде, арматура из нержавеющей стали.

### Характеристики

---

---

Наименование WP 22 С 36W OP 840 L1200 EL PMMA

Артикул 27072225339

Тип продукта Светодиодный светильник

---

### Электрические характеристики

---

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC 198-264 / DC 180-264

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 36.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 3

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 1

Длина кабеля, см 50

Источник питания в комплекте Да

---

Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Подходит для аварийного освещения	Да
Время работы от БАП, ч	3
Наличие автотеста	Да
<hr/>	
<b>Светотехнические характеристики</b>	
Эффективность, лм/Вт	160
Световой поток, лм	5800
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	130
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<hr/>	
<b>Механические, тепловые характеристики</b>	
Материал корпуса	ПММА
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	ПММА
Диаметр, мм	75
Длина, мм	1225
Масса, кг	1.25
Ударопрочность	IK08
<hr/>	

Степень защиты IP	IP69K
Диапазон рабочих температур, °C	0...+45
Климатическое исполнение	УХЛ 2*
Гарантия, лет	5
<hr/>	
<b>Монтаж</b>	
Монтаж на стену	Да
Монтаж подвесной	Да
Монтаж накладной	Да
<hr/>	

#### **Дополнительные изображения**





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.