



WP 22 C 50W M 840 L1500 EL CL

Светодиодный светильник

Артикул 27072225363

Сверхпрочный, универсальный, стильный, с возможностью размещения внутри светильника дополнительного оборудования. Корпус из УФ стабилизированного самозатухающего поликарбоната или ПММА для повышенной стойкости к агрессивной среде, арматура из нержавеющей стали.

Характеристики

Наименование	WP 22 C 50W M 840 L1500 EL CL
Артикул	27072225363
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 198-264 / DC 180-264
Частота, Гц	50/60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	50
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Подходят для аварийного освещения	Да
Время работы от БАП, ч	3
Наличие автотеста	Да

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	130
Световой поток, лм	6500
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	60
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Материал колбы	Стекло
Диаметр, мм	75
Длина, мм	625
Масса, кг	0.75
Ударопрочность	IK06

Степень защиты IP	IP69K
Диапазон рабочих температур, °C	0...+45
Климатическое исполнение	УХЛ 2*
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж на стену	Да
Монтаж подвесной	Да
Монтаж накладной	Да

Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.