



AS 30 C 27 VW 940 1.1M BK

Светодиодный светильник

Артикул 11023023268

Характеристики

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	90
Световой поток, лм	2700
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	60
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Наименование	AS 30 C 27 VW 940 1.1M BK
Артикул	11023023268
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	176-254
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	30.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	110
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Диаметр, мм	90
Высота, мм	206
Масса, кг	0.9
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Гарантия, лет	5

Управление

Монтаж

Монтаж подвесной

Да

Длина подвесов, м

1.1



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.