



AS 30 C 27 VW 940 1.1M WH

Светодиодный светильник

Артикул 11023023266

Характеристики

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Диаметр, мм	90
Высота, мм	206
Масса, кг	0.9
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Гарантия, лет	5

Управление

Монтаж

Монтаж подвесной	Да
Длина подвесов, м	1.1

Наименование	AS 30 C 27 VW 940 1.1M WH
Артикул	11023023266
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	176-254
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	30.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	110
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	90
Световой поток, лм	2700
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5

Угол светового пучка, град

60

Номинальный срок службы, ч

50 000 (L70B50)



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.