



CP 32 R 40 OP TW9 DT8 W60L60 EL

Светодиодный светильник

Артикул **14063223726**

Потолочный светодиодный светильник-рамка с опаловым рассеивателем минималистичного дизайна. Незаметно интегрируется при установке в подвесную потолочную систему типа «Армстронг». Доступна модификация с переключателем цветовой температуры, а также TunableWhite.

Характеристики

Наименование	CP 32 R 40 OP TW9 DT8 W60L60 EL
Артикул	14063223726
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 176–264 / DC 180-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	40.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	12
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Да
Время работы от БАП, ч	3
Наличие автотеста	Нет

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток, лм	4000
Цвет свечения	Изменяемый белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Косинусная
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	595
Длина, мм	595
Высота, мм	11
Масса, кг	0.8
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40

Управление

Диммирование

Да

Протокол управления

DALI DT8

Монтаж

Монтаж встраиваемый



Да

Тип потолка

Т-профиль

Монтаж на стену

Нет

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.