



IB 10 S 100W M 850 BK

Светодиодный светильник

Артикул 16091023045

Современные светодиодные осветительные приборы для применения на промышленных предприятиях, складах и в других помещениях с высокими потолками. Высокая эффективность, надежный промышленный источник питания и высокое качество света по отличной цене.

Характеристики

Наименование	IB 10 S 100W M 850 BK
Артикул	16091023045
Тип продукта	Светодиодный светильник
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	120-277
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	100.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	100

Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	6

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	165
Световой поток, лм	16500
Цветовая температура, К	5000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1
Тип кривой силы света	Глубокая
Угол светового пучка, град	60
SDCM	<3
Номинальный срок службы, ч	70 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Групповая линза
Материал линзы	Поликарбонат
Диаметр, мм	257
Высота, мм	111
Масса, кг	2.1
Ударопрочность	IK09


Степень защиты IP	IP65
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50
Гарантия, лет	5

Управление


Монтаж

Монтаж подвесной	Да
Монтаж накладной	Да (с аксессуарами)

Кривые силы света



Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.