



## СР 30 R 38 MP 940 W60L60 EL WH

### Светодиодный светильник

**Артикул 14063023847**

Стильная потолочная светодиодная панель со специальной оптической системой для максимального комфорта (UGR<16) и высокой энергоэффективности. Высокий индекс цветопередачи (Ra>90).

### Характеристики

---

Наименование CP 30 R 38 MP 940 W60L60 EL WH

Артикул 14063023847

Тип продукта Светодиодный светильник

---

### Электрические характеристики

---

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC/DC 198-264

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 25.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током II

Количество полюсов 2

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 0,75

Длина кабеля, см 12

Источник питания в комплекте Да

---

Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A++
Подходит для аварийного освещения	Да
Время работы от БАП, ч	3
Наличие автотеста	Нет
<hr/>	
<b>Светотехнические характеристики</b>	
Эффективность, лм/Вт	155
Световой поток, лм	3800
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Косинусная
UGR	<16
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<hr/>	
<b>Механические, тепловые характеристики</b>	
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Микропризма
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	595
Длина, мм	595
Высота, мм	27
Масса, кг	4.0
Ударопрочность	IK02
<hr/>	

Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Гарантия, лет	5
<hr/>	
<b>Управление</b>	
Диммирование	Нет
С датчиком движения	Нет
С датчиком освещённости	Нет
<hr/>	
<b>Монтаж</b>	
Монтаж встраиваемый	Да
Тип потолка	Т-профиль
Монтаж на стену	Нет
Монтаж подвесной	Да (с аксессуарами)
Монтаж накладной	Да (с аксессуарами)

### **Дополнительные изображения**





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.