



FD 20 R 22 OP 940 2 D120 WH IP54

Светодиодный светильник

Артикул 11042023982

Характеристики

Наименование FD 20 R 22 OP 940 2 D120 WH IP54

Артикул 11042023982

Тип продукта Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC 180-264 / DC 200-264

Частота, Гц 50/60

Напряжение питания Переменный

Мощность, Вт 20.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током II

Количество полюсов 2

Сечение проводника, мм² 0,75

Длина кабеля, см 15

Источник питания в комплекте Да

Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходит для аварийного освещения	Нет
<hr/>	
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток, лм	2200
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	90
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<hr/>	
Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Диаметр, мм	140
Высота, мм	63
Масса, кг	0.43
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP54
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж встраиваемый

Да

Монтаж на стену

Нет

Монтаж подвесной

Нет

Монтаж накладной

Нет

Управление

Диммирование

Да

Протокол управления

DALI 2.0

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.