



## FD 20 R 22 OP 940 D120 EL WH IP54

**Светодиодный светильник**

Артикул 11042023985

### Характеристики

Наименование FD 20 R 22 OP 940 D120 EL WH IP54

Артикул 11042023985

Тип продукта Светодиодный светильник

### Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC 180-264 / DC 200-264

Частота, Гц 50/60

Напряжение питания Переменный

Мощность, Вт 20.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током II

Количество полюсов 2

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 0,75

Длина кабеля, см 15

Источник питания в комплекте Да

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Тип источника питания                        | Драйвер внешний       |
| Тип подключения                              | Концевой              |
| Класс энергоэффективности                    | A+                    |
| Подходит для аварийного освещения            | Да                    |
| Время работы от БАП, ч                       | 3                     |
| Наличие автотеста                            | Да                    |
| <hr/>  |                       |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                       |
| Эффективность, лм/Вт                         | 110                   |
| Световой поток, лм                           | 2200                  |
| Цветовая температура, К                      | 4000                  |
| Цвет свечения                                | Нейтральный белый     |
| Индекс цветопередачи                         | >90                   |
| Коэффициент пульсации                        | <5                    |
| Угол светового пучка, град                   | 90                    |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)       |
| <hr/>  |                       |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                       |
| Материал корпуса                             | Алюминий              |
| Цвет корпуса                                 | Белый                 |
| Тип оптики                                   | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя                        | Поликарбонат          |
| Диаметр, мм                                  | 140                   |
| Высота, мм                                   | 63                    |
| Масса, кг                                    | 0.43                  |
| Ударопрочность                               | IK02                  |
| Степень защиты IP                            | IP54                  |
| Диапазон рабочих температур, °C              | 0...+40               |
| <hr/>  |                       |

---

**Монтаж**

---

Монтаж встраиваемый Да

Монтаж на стену Нет

Монтаж подвесной Нет

Монтаж накладной Нет

---

**Дополнительные изображения**



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.