



FD 20 R 32 OP 930 D170 WH IP54

Светодиодный светильник

Артикул 11042024390

Характеристики

Монтаж

Монтаж встраиваемый Да

Монтаж на стену Нет

Монтаж подвесной Нет

Монтаж накладной Нет

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса Алюминий

Цвет корпуса Белый

Тип оптики Опаловый рассеиватель

Материал рассеивателя Поликарбонат

Диаметр, мм 190

Высота, мм 70

Масса, кг 0.8

Ударопрочность IK02

Степень защиты IP IP54

Диапазон рабочих температур, °C 0...+40

Гарантия, лет

5

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	120
Световой поток, лм	3200
Цветовая температура, К	3000
Цвет свечения	Теплый белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	90
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 180-264 / DC 200-264
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	27.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	15
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+

Наименование	FD 20 R 32 OP 930 D170 WH IP54
Артикул	11042024390
Тип продукта	Светодиодный светильник

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.