



FD 20 R 32 OP 940 D170 WH IP54

Светодиодный светильник

Артикул 11042024391

Характеристики

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Да
Монтаж на стену	Нет
Монтаж подвесной	Нет
Монтаж накладной	Нет

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Диаметр, мм	190
Высота, мм	70
Масса, кг	0.8
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP54
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40

Гарантия, лет

5

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт

120

Световой поток, лм

3200

Цветовая температура, К

4000

Цвет свечения

Нейтральный белый

Индекс цветопередачи

>90

Коэффициент пульсации

<5

Угол светового пучка, град

90

Номинальный срок службы, ч

50 000 (L70B50)

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В

AC 230

Рабочее напряжение, В

AC 180-264 / DC 200-264

Частота, Гц

50/60

Напряжение питания

Переменный

Мощность, Вт

27.0

Коэффициент мощности

>0,95

Класс защиты от поражения электрическим током

II

Количество полюсов

2

Сечение проводника, мм²

0,75

Длина кабеля, см

15

Источник питания в комплекте

Да

Тип источника питания

Драйвер внешний

Тип подключения

Концевой

Класс энергоэффективности

A+

Наименование	FD 20 R 32 OP 940 DI70 WH IP54
Артикул	11042024391
Тип продукта	Светодиодный светильник

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.