



FD 20 R 49 OP 930 D200 WH IP54

Светодиодный светильник

Артикул 11042023439

Характеристики

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Да
Монтаж на стену	Нет
Монтаж подвесной	Нет
Монтаж накладной	Нет

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Диаметр, мм	230
Высота, мм	77
Масса, кг	1.0
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP54
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40

Гарантия, лет

5

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	130
Световой поток, лм	4900
Цветовая температура, К	3000
Цвет свечения	Теплый белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	90
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 180-264 / DC 200-264
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	38.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	15
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+

Наименование	FD 20 R 49 OP 930 D200 WH IP54
Артикул	11042023439
Тип продукта	Светодиодный светильник

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.