



38 BT



# FD 20 R 49 OP 940 D200 EL WH IP54

## Светодиодный светильник

Артикул 11042023986

## Характеристики

Монтаж

Монтаж встраиваемый Да

Монтаж на стену  Нет

Монтаж подвесной Нет

Монтаж накладной Нет

## Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса Алюминий

Материал рассеивателя Поликарбонат

Диаметр, мм 230

Высота мм 77

Macca, KF 10

Ударопрочность IKO2

Степень защиты IP: **IPEx**

Диапазон рабочих температур, °С 0...+40

Гарантия, лет

5

---

#### Светотехнические характеристики

---

Эффективность, лм/Вт	130
Световой поток, лм	4900
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	90
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

---

---

#### Электрические характеристики

---

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 180-264 / DC 200-264
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	38.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм <sup>2</sup>	0,75
Длина кабеля, см	15
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Да

---

Наличие автотеста

Да

Наименование

FD 20 R 49 OP 940 D200 EL WH IP54


Артикул

11042023986

Тип продукта

Светодиодный светильник

### **Дополнительные изображения**



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.