



FD 20 R 49 OP 940 D200 WH IP54

Светодиодный светильник

Артикул 11042023285

Характеристики

Монтаж

Монтаж встраиваемый Да

Монтаж на стену Нет

Монтаж подвесной Нет

Монтаж накладной
Нет

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса Алюминий

Тип оптики Опаловый рассеиватель

Диаметр, мм 230

Высота, мм 77

Massa, K.F. 10

Учебно-методическое пособие по курсу «Математика»

Станција сочинува IP-адреса

Приложение 6 к инструкции по охране труда № 26

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	130
Световой поток, лм	4900
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	90
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 180-264 / DC 200-264
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	38.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	15
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+

Наименование	FD 20 R 49 OP 940 D200 WH IP54
Артикул	11042023285
Тип продукта	Светодиодный светильник

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.