



## FD 22 R 12 VW 940 D75 BK IP44

### Светодиодный светильник

Артикул 11042223869

#### Характеристики

##### Монтаж

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Монтаж встраиваемый | Да  |
| Монтаж на стену     | Нет |
| Монтаж подвесной    | Нет |
| Монтаж накладной    | Нет |

##### Механические, тепловые характеристики

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Материал корпуса      | Алюминий              |
| Цвет корпуса          | Черный                |
| Тип оптики            | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат          |
| Диаметр, мм           | 83                    |
| Ширина, мм            | 75                    |
| Высота, мм            | 65                    |
| Масса, кг             | 0.22                  |
| Ударопрочность        | IK02                  |
| Степень защиты IP     | IP44                  |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40 |
| Гарантия, лет                   | 5       |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 120               |
| Световой поток, лм         | 1200              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >90               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Угол светового пучка, град | 100               |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Электрические характеристики

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230          |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 198-264      |
| Частота, Гц                                   | 50/60           |
| Мощность, Вт                                  | 10.0            |
| Коэффициент мощности                          | >0,95           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II              |
| Количество полюсов                            | 2               |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75            |
| Длина кабеля, см                              | 15              |
| Источник питания в комплекте                  | Да              |
| Тип источника питания                         | Драйвер внешний |
| Тип подключения                               | Концевой        |
| Класс энергоэффективности                     | A+              |
| Подходят для аварийного освещения             | Нет             |

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Наименование | FD 22 R 12 VW 940 D75 BK IP44 |
| Артикул      | 11042223869                   |
| Тип продукта | Светодиодный светильник       |

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.