



## IB 10 S 200W VW 850 BK

### Светодиодный светильник

**Артикул 16091023050**

Современные светодиодные осветительные приборы для применения на промышленных предприятиях, складах и в других помещениях с высокими потолками. Высокая эффективность, надежный промышленный источник питания и высокое качество света по отличной цене.

### Характеристики

---

---

Наименование IB 10 S 200W VW 850 BK

Артикул 16091023050

Тип продукта Светодиодный светильник

---

### Электрические характеристики

---

Номинальное напряжение, В 220-240

Рабочее напряжение, В 120-277

Частота, Гц 50/60

Напряжение питания Переменный

Мощность, Вт 200.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 3

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 1


Длина кабеля, см 100

---

Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	6
<hr/>	
<b>Светотехнические характеристики</b>	
Эффективность, лм/Вт	165
Световой поток, лм	33000
Цветовая температура, К	5000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	120
SDCM	<3
Номинальный срок службы, ч	70 000 (L70B50)
<hr/>	
<b>Механические, тепловые характеристики</b>	
Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Групповая линза
Материал линзы	Поликарбонат
Диаметр, мм	353
Высота, мм	117
Масса, кг	3.2
Ударопрочность	IK09


Степень защиты IP	IP65
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50
Гарантия, лет	5
<hr/>	
<b>Управление</b>	
<hr/>	
<b>Монтаж</b>	
Монтаж подвесной	Да
Монтаж накладной	Да (с аксессуарами)

## Кривые силы света



## Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.