



## AS 10 T3 22 W MEAT BK

### Светодиодный светильник

Артикул 11021023150

#### Характеристики

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Наименование | AS 10 T3 22 W MEAT BK   |
| Артикул      | 11021023150             |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

#### Электрические характеристики

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240               |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 198-264         |
| Частота, Гц                                   | 50/60                 |
| Мощность, Вт                                  | 30.0                  |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                    |
| Источник питания в комплекте                  | Да                    |
| Тип источника питания                         | Драйвер внешний       |
| Тип подключения                               | Трёхфазный шинопровод |

---

#### Светотехнические характеристики

---

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 76                   |
| Световой поток, лм         | 2300                 |
| Цвет свечения              | Для мясной продукции |
| Коэффициент пульсации      | <5                   |
| Угол светового пучка, град | 36                   |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)      |

---

---

#### Механические, тепловые характеристики

---

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Материал корпуса                | Алюминий   |
| Цвет корпуса                    | Черный     |
| Тип оптики                      | Отражатель |
| Материал отражателя             | Алюминий   |
| Диаметр, мм                     | 99         |
| Длина, мм                       | 99         |
| Масса, кг                       | 0.6        |
| Ударопрочность                  | IK02       |
| Степень защиты IP               | IP20       |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40    |
| Гарантия, лет                   | 5          |

---

---

#### Монтаж

---

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Монтаж на шинопровод             | Да    |
| Угол поворота по горизонтали, гр | 350.0 |
| Угол наклона по вертикали, гр    | 0-90  |

---



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.