



## WP 15 C 18W OP 840 D220 BK MDM

### Светодиодный светильник

Артикул 15071524506

#### Характеристики

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Наименование | WP 15 C 18W OP 840 D220 BK MDM |
| Артикул      | 15071524506                    |
| Тип продукта | Светодиодный светильник        |

#### Электрические характеристики

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230             |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176-264         |
| Частота, Гц                                   | 50/60              |
| Напряжение питания                            | Переменный         |
| Мощность, Вт                                  | 18.0               |
| Коэффициент мощности                          | >0,9               |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                 |
| Количество полюсов                            | 2                  |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,5-1,5            |
| Источник питания в комплекте                  | Да                 |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Тип подключения           | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A+       |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 110               |
| Световой поток, лм         | 2000              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <3                |
| Угол светового пучка, град | 110               |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса                | Пластик               |
| Цвет корпуса                    | Черный                |
| Тип оптики                      | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя           | Поликарбонат          |
| Диаметр, мм                     | 220                   |
| Высота, мм                      | 80                    |
| Масса, кг                       | 0.4                   |
| Ударопрочность                  | IK08                  |
| Степень защиты IP               | IP54                  |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40             |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 2*                |
| Гарантия, лет                   | 5                     |

#### Монтаж

Монтаж накладной

Да

---

Управление

С датчиком движения

Да

## Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.