



**AS 21 T3 35 M 935 BK**  
**Светодиодный светильник**  
**Артикул 11022123103**

**Характеристики**

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                               |                         |
|                                               |                         |
| Наименование                                  | AS 21 T3 35 M 935 BK    |
| Артикул                                       | 11022123103             |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник |
|                                               |                         |
| <b>Электрические характеристики</b>           |                         |
|                                               |                         |
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240                 |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 198-264           |
| Частота, Гц                                   | 50/60                   |
| Мощность, Вт                                  | 39.0                    |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                      |
| Источник питания в комплекте                  | Да                      |
| Тип источника питания                         | Драйвер внешний         |
| Тип подключения                               | Трёхфазный шинопровод   |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 105               |
| Световой поток, лм         | 4100              |
| Цветовая температура, К    | 3500              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >90               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Угол светового пучка, град | 24                |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Материал корпуса                | Алюминий                   |
| Цвет корпуса                    | Черный                     |
| Тип оптики                      | Линза                      |
| Материал линзы                  | Поликарбонат, стойкий к УФ |
| Диаметр, мм                     | 94                         |
| Длина, мм                       | 135                        |
| Масса, кг                       | 0.75                       |
| Ударопрочность                  | IK02                       |
| Степень защиты IP               | IP20                       |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40                    |
| Гарантия, лет                   | 5                          |

#### Монтаж

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Монтаж на шинопровод             | Да    |
| Угол поворота по горизонтали, гр | 350.0 |
| Угол наклона по вертикали, гр    | 0-90  |



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.