



WP 11 C 40W OP 840 L1200 MDM

Светодиодный светильник

Артикул 15071124372

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

Характеристики

Наименование WP 11 C 40W OP 840 L1200 MDM

Артикул 15071124372

Тип продукта Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В 220-240

Рабочее напряжение, В AC 176-264 / DC 198-264

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 40.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током I

Количество полюсов 3

Сечение проводника, мм² 0,5-1,5

Источник питания в комплекте Да

Тип источника питания Драйвер встроенный

Тип подключения С помощью электрической колодки внутри корпуса светильника

Класс энергоэффективности А++

Защита от перенапряжения, кВ L-N:1кВ, L/N-PE:2кВ

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт 165

Световой поток, лм 6400

Цветовая температура, К 4000

Цвет свечения Нейтральный белый

Индекс цветопередачи >80

Коэффициент пульсации <1

Тип кривой силы света Косинусная

Угол светового пучка, град 120

SDCM <3

Номинальный срок службы, ч 50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса Поликарбонат

Цвет корпуса Серый

Тип оптики Отсутствует

Материал рассеивателя Поликарбонат

Ширина, мм 85

Длина, мм 1200

Высота, мм 80


Масса, кг 1.39

Ударопрочность IK08

Степень защиты IP IP65

Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Климатическое исполнение	УХЛ 4*
Гарантия, лет	5
<hr/>	
Монтаж	
Монтаж подвесной	Да
Монтаж накладной	Да
<hr/>	
Управление	
С датчиком движения	Да

Кривые силы света



Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.