



WP 25 C 24W OP 940 D300 WH MDM

Светодиодный светильник

Артикул 15072523443

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

Характеристики

Наименование WP 25 C 24W OP 940 D300 WH MDM

Артикул 15072523443

Тип продукта Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC/DC 198-264

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 24.0

Коэффициент мощности >0,9

Класс защиты от поражения электрическим током II

Количество полюсов 2

Сечение проводника, мм² 0,5-1,5

Источник питания в комплекте Да

Тип источника питания Драйвер встроенный

Тип подключения С помощью электрической колодки внутри корпуса светильника

Класс энергоэффективности А++

Защита от перенапряжения, кВ L-N:0.5кВ, L/N-PE:1кВ

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт 115

Световой поток, лм 2800

Цветовая температура, К 4000

Цвет свечения Нейтральный белый

Индекс цветопередачи >90

Коэффициент пульсации <1

Угол светового пучка, град 120

Номинальный срок службы, ч 50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса Поликарбонат

Цвет корпуса Белый

Тип оптики Опаловый рассеиватель

Материал рассеивателя Поликарбонат

Диаметр, мм 300

Высота, мм 93

Масса, кг 0.8

Ударопрочность IK10

Степень защиты IP IP66

Диапазон рабочих температур, °C -30...+45

Климатическое исполнение УХЛ 4*

Гарантия, лет 5

Монтаж

Монтаж на стену

Да

Монтаж накладной

Да

Управление

С датчиком движения

Да

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.