



## WP 25 C 24W OP 940 D300 WH

### Светодиодный светильник

**Артикул 15072523331**

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

### Характеристики

---

Наименование WP 25 C 24W OP 940 D300 WH

Артикул 15072523331

Тип продукта Светодиодный светильник

---

### Электрические характеристики

---

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC/DC 198-264

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 24.0

Коэффициент мощности >0,9

Класс защиты от поражения электрическим током II

Количество полюсов 2

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 0,5-1,5

Тип источника питания Драйвер встроенный

Тип подключения С помощью электрической колодки внутри корпуса светильника

---

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Класс энергоэффективности                    | A++                   |
| Защита от перенапряжения, кВ                 | L-N:0.5кВ, L/N-PE:1кВ |
| <hr/>  |                       |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                       |
| Эффективность, лм/Вт                         | 115                   |
| Световой поток, лм                           | 2800                  |
| Цветовая температура, К                      | 4000                  |
| Цвет свечения                                | Нейтральный белый     |
| Индекс цветопередачи                         | >90                   |
| Коэффициент пульсации                        | <1                    |
| Угол светового пучка, град                   | 120                   |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)       |
| <hr/>  |                       |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                       |
| Материал корпуса                             | Поликарбонат          |
| Цвет корпуса                                 | Белый                 |
| Тип оптики                                   | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя                        | Поликарбонат          |
| Диаметр, мм                                  | 300                   |
| Высота, мм                                   | 93                    |
| Масса, кг                                    | 0.8                   |
| Ударопрочность                               | IK10                  |
| Степень защиты IP                            | IP66                  |
| Диапазон рабочих температур, °C              | -30...+45             |
| Климатическое исполнение                     | УХЛ 2*                |
| Гарантия, лет                                | 5                     |
| <hr/>  |                       |
| <b>Монтаж</b>                                |                       |

Монтаж на стену

Да

Монтаж накладной

Да

---

**Дополнительные изображения**



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.