



СР 31 С 25W ОР 940 D400 WH

Светодиодный светильник

Артикул 14063125270

Накладная потолочная круглая панель с опаловым рассеивателем из поликарбоната обеспечивает качественное освещение офисных, учебных, медицинских и административных помещений. Высокое качество цветопередачи Ra>90.

Характеристики

Наименование СР 31 С 25W ОР 940 D400 WH

Артикул 14063125270

Тип продукта Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC 198-264

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 25.0

Коэффициент мощности >0,9

Класс защиты от поражения электрическим током II

Количество полюсов 2

Сечение проводника, мм² 0,75

Длина кабеля, см 12

Источник питания в комплекте Да

| | |
|---|-----------------------|
| Тип источника питания | Драйвер внешний |
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| <hr/> | |
| Светотехнические характеристики | |
| Эффективность, лм/Вт | 100 |
| Световой поток, лм | 2500 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |
| <hr/> | |
| Механические, тепловые характеристики | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип оптики | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Диаметр, мм | 400 |
| Высота, мм | 24 |
| Масса, кг | 1.25 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP40 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+45 |
| Испытания раскаленной проволокой на воспламеняемость согласно ГОСТ МЭК 60695-2-11 | 650/30 |
| <hr/> | |

| | |
|---|---------------------|
| С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Гарантия, лет | 5 |
| <hr/> | |
| Управление | |
| Диммирование | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| С датчиком освещённости | Нет |
| <hr/> | |
| Монтаж | |
| Монтаж встраиваемый | Нет |
| Монтаж на стену | Нет |
| Монтаж подвесной | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж накладной | Да |
| <hr/> | |

Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.