



CP 31 C 30W OP 940 D500 WH

Светодиодный светильник

Артикул 14063125272

Накладная потолочная круглая панель с опаловым рассеивателем из поликарбоната обеспечивает качественное освещение офисных, учебных, медицинских и административных помещений. Высокое качество цветопередачи Ra>90.

Характеристики

Наименование	CP 31 C 30W OP 940 D500 WH
Артикул	14063125272
Тип продукта	Светодиодный светильник
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 198-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	30.0
Коэффициент мощности	>0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	12
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Нет

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток, лм	3000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Косинусная
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Диаметр, мм	500
Высота, мм	24
Масса, кг	1.7
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP40
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+45
Испытания раскаленной проволокой на воспламеняемость согласно ГОСТ МЭК 60695-2-11	650/30

С отверстием для циркуляции воздуха	Нет
Подходит для организации световых линий	Нет
Гарантия, лет	5


Управление

Диммирование	Нет
С датчиком движения	Нет
С датчиком освещённости	Нет

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Нет
Монтаж на стену	Нет
Монтаж подвесной	Да (с аксессуарами)
Монтаж накладной	Да

Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.