



## FL 21 C 500W VW 840 2 GR CL

### Светодиодный светильник

#### Артикул 17082123432

Современные светодиодные прожекторы для использования снаружи помещений. Улучшенные технологические параметры, высокое качество света и надежность сделали возможным увеличить гарантийный срок на эту продукцию до 5 лет вместо стандартных 3.

### Характеристики

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|                                               |                             |
|                                               |                             |
| Наименование                                  | FL 21 C 500W VW 840 2 GR CL |
| Артикул                                       | 17082123432                 |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник     |
|                                               |                             |
| Электрические характеристики                  |                             |
|                                               |                             |
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                      |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 100-277               |
| Частота, Гц                                   | 50/60                       |
| Мощность, Вт                                  | 500.0                       |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                       |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                           |
| Количество полюсов                            | 3                           |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                           |
| Длина кабеля, см                              | 45                          |
| Источник питания в комплекте                  | Да                          |

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания                        | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения                              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности                    | A++                                                                         |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                                                                             |
| Эффективность, лм/Вт                         | 140                                                                         |
| Световой поток, лм                           | 70000                                                                       |
| Цветовая температура, К                      | 4000                                                                        |
| Цвет свечения                                | Нейтральный белый                                                           |
| Индекс цветопередачи                         | >80                                                                         |
| Коэффициент пульсации                        | <5                                                                          |
| Угол светового пучка, град                   | 120                                                                         |
| Номинальный срок службы, ч                   | 60 000 (L70B50)                                                             |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                                                                             |
| Материал корпуса                             | Алюминий ADC12                                                              |
| Цвет корпуса                                 | Серый                                                                       |
| Тип оптики                                   | Групповая линза                                                             |
| Материал рассеивателя                        | Закаленное стекло                                                           |
| Ширина,мм                                    | 589                                                                         |
| Длина, мм                                    | 550                                                                         |
| Высота, мм                                   | 56                                                                          |
| Масса, кг                                    | 11.0                                                                        |
| Ударопрочность                               | IK08                                                                        |
| Степень защиты IP                            | IP66                                                                        |
| Диапазон рабочих температур, °C              | -40...+50                                                                   |
| Климатическое исполнение                     | УХЛ 1*                                                                      |

Гарантия, лет

5

---

#### Монтаж

---

Монтаж накладной

Да

---

#### Управление

---

Диммирование

Да

Протокол управления

DALI 2.0

---

### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.