



## CP 20 R 36W OP 940 W30L120 EL IP65 GL

### Светодиодный светильник

#### Артикул 14062025261

Потолочная светодиодная панель с опаловым рассеивателем из поликарбоната, устойчивого к УФ и горению. Благодаря высокой эффективности позволяет добиться экономии электроэнергии до 70% по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами. Оптимальный выбор для перехода от светильников с традиционными лампами к светодиодным приборам.

### Характеристики

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Наименование                                  | CP 20 R 36W OP 940 W30L120 EL IP65 GL |
| Артикул                                       | 14062025261                           |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник               |
| Электрические характеристики                  |                                       |
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                                |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176–264 / DC 180-264               |
| Частота, Гц                                   | 50/60                                 |
| Мощность, Вт                                  | 36.0                                  |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                                 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                                    |
| Количество полюсов                            | 2                                     |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75                                  |
| Длина кабеля, см                              | 12                                    |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Источник питания в комплекте      | Да              |
| Тип источника питания             | Драйвер внешний |
| Тип подключения                   | Концевой        |
| Класс энергоэффективности         | A+              |
| Подходят для аварийного освещения | Да              |
| Время работы от БАП, ч            | 3               |
| Наличие автотеста                 | Нет             |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 120               |
| Световой поток, лм         | 4300              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >90               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Тип кривой силы света      | Косинусная        |
| UGR                        | <22               |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Материал корпуса      | Сталь                 |
| Цвет корпуса          | Белый                 |
| Тип оптики            | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло     |
| Ширина, мм            | 295                   |
| Длина, мм             | 1195                  |
| Высота, мм            | 31                    |
| Масса, кг             | 3.7                   |

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ударопрочность                                                                    | IK02    |
| Степень защиты IP                                                                 | IP65    |
| Диапазон рабочих температур, °C                                                   | 0...+40 |
| Испытания раскаленной проволокой на воспламеняемость согласно ГОСТ МЭК 60695-2-11 | 650/30  |
| С отверстием для циркуляции воздуха                                               | Нет     |
| Подходит для организации световых линий                                           | Нет     |
| Гарантия, лет                                                                     | 5       |

#### Управление

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Диммирование            | Нет |
| С датчиком движения     | Нет |
| С датчиком освещённости | Нет |

#### Монтаж

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Монтаж встраиваемый | Да                  |
| Тип потолка         | T-профиль           |
| Монтаж на стену     | Нет                 |
| Монтаж подвесной    | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж накладной    | Да (с аксессуарами) |

### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.