



## СР 20 R 48W OP 940 W60L60 EL

### Светодиодный светильник

**Артикул 14062024863**

Потолочная светодиодная панель с опаловым рассеивателем из поликарбоната, устойчивого к УФ и горению. Благодаря высокой эффективности позволяет добиться экономии электроэнергии до 70% по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами. Оптимальный выбор для перехода от светильников с традиционными лампами к светодиодным приборам.

### Характеристики

---

---

Наименование CP 20 R 48W OP 940 W60L60 EL

Артикул 14062024863

Тип продукта Светодиодный светильник

---

### Электрические характеристики

---

Номинальное напряжение, В AC 230

Рабочее напряжение, В AC 176-264 / DC 180-264

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 48.0

Коэффициент мощности >0,95

Класс защиты от поражения электрическим током II

Количество полюсов 2

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 0,75

Длина кабеля, см 12

---

Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Да
Время работы от БАП, ч	3
Наличие автотеста	Нет
<hr/>	
<b>Светотехнические характеристики</b>	
Эффективность, лм/Вт	120
Световой поток, лм	5800
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Косинусная
UGR	<22
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<hr/>	
<b>Механические, тепловые характеристики</b>	
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина,мм	595
Длина, мм	595
Высота, мм	26
Масса, кг	1.8
<hr/>	

Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP40
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Испытания раскаленной проволокой на воспламеняемость согласно ГОСТ МЭК 60695-2-11	650/30
С отверстием для циркуляции воздуха	Нет
Подходит для организации световых линий	Нет
Гарантия, лет	5
<hr/>	
<b>Управление</b>	
Диммирование	Нет
С датчиком движения	Нет
С датчиком освещённости	Нет
<hr/>	
<b>Монтаж</b>	
Монтаж встраиваемый	Да
Тип потолка	Т-профиль
Монтаж на стену	Нет
Монтаж подвесной	Да (с аксессуарами)
Монтаж накладной	Да (с аксессуарами)
<hr/>	

### **Дополнительные изображения**



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.